

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK®R62 PŁYN DO USUWANIA ALG

K = koncentrat - G = gotowy do użytku

Opis: HMK®R62 jest neutralnym, bez chloru i kwasów, specjalnym środkiem czyszczącym do zastosowania w bardzo szerokim zakresie. Dzięki kombinacji specjalnych komponentów czyszczących rozwiązuje wiele różnorodnych problemów związanych z czyszczeniem. Dostarczany jest jako **HMK®R62 K** – koncentrat rozpuszczalny w wodzie lub jako **HMK®R62 G** – gotowy do użytku w 0,5 litrowej puszcze w sprayu.

Właściwości: HMK®R62 rozpuszcza i usuwa łatwo i samodzielnie, na długi czas, wszystkie zwykłe zabrudzenia powierzchni spowodowane przez rośliny i drzewa a także ogólne zanieczyszczenia ze ścieżek, murów, tarasów, schodów, płyt kamiennych, elewacji, tynków, kamieni nagrobkowych, dachówek, drewna i płotów. Głębokie wnikięcie powoduje taki efekt zabezpieczający, że powstawanie nowych alg i mchów jest przez długi czas zahamowane.

Obszary zastosowań: HMK®R62 może być stosowany do wszystkich powierzchni zewnętrznych jak: schody, ścieżki i tarasy z kafelków, płyt, kamieni naturalnych jak: marmur, płyty Solnhofenera, trawertyn, łupków, dolomit, granit, drewno i inne.

Stosowanie: czyszczoną powierzchnię spryskać HMK®R62 za pomocą konewki lub miotły (np. brzoźowej). Po kilku dniach brzydka, zielona narośl zniknie. Resztki można usunąć zmywając je wodą lub zmyje je najbliższy deszcz. W razie potrzeby zabieg powtórzyć a nieco HMK®R62 wetrzeć szczotką. Twarde i spłane warstwy brudu usunąć wcześniej mechanicznie.

Nie przyskać bezpośrednio na rośliny. W razie takiego przypadku natychmiast spłukać je dużą ilością wody.

Zużycie: ok. 20 - 50 m²/ litr przy nanoszeniu konewką
ok. 150 – 200 m²/ litr przy nanoszeniu spryskiwaczem ogrodowym
ok. 5 – 10 m²/ 0,5litra puszka (spray) – gotowy do użycia

Przechowywanie: W chłodnym, ciemnym i zamkniętym miejscu można przechowywać przez wiele lat.

BHP: W razie kontaktu z oczami przemyć je dużą ilością wody. Po użyciu umyć ręce. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Oznaczony zgodnie z przepisami UE. Nie jest ładunkiem niebezpiecznym.

Ochrona środowiska: HMK®R62 jest przyjazny dla środowiska. Środki powierzchniowo czynne, które zawiera przekraczają ustalenia ustawowe i są w 90% biologicznie odnawialne. Opakowania wykonane są z przyjaznego dla środowiska polietylenu i mogą być poprzez recykling ponownie użyte.

Zawiera: 15 – 20% jonów dodatnich, środki powierzchniowo czynne.